





DOT.COM ON WALLWASH 12 HO 930

16315 9300 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 16315 9300 B

БЕЛЫЙ 16315 9300 W











 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED flex 25,2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3000lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	3000lm // 25,2W // 119lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1738lm // 29W // 60lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [16315_XXXX_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания			# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 30		1 ☐
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 45		1 ☐
	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 30		1 ☐
	300 48 700 PRO ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 30		1 ☐
	300 48 700 PRO ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 45		1 ☐
	300 48 700 PRO WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 45		1 ☐
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 45		1 ☐
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM Размер монтажного отверстия (mm): 56		1 ☐




DOT.COM ON WALLWASH 12 HO 930

16315 9300 B

	<u>300 90 63</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	2(1) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 82			
	<u>300 90 64</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(0) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	<u>300 90 67</u>	LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
	<u>300 90 68</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1(0) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	<u>300 90 69</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2(1) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	<u>300 90 135</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	2 ☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 90			
	<u>21012 0010</u>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1 ☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	<u>21012 0021</u>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	<u>21012 0035</u>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	<u>21012 004W</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	2(1) ☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			

DOT.COM ON WALLWASH 12 HO 930

16315 9300 B

	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 54	1	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 55	1	☐
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 30	1	☐
	21032 0385 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 30	1	☐

Notes: