



## M26L - SPY 52 SOFT 93020 MDL

23297 9020 W

DISPONIBLE EN



**NOIR** 23297 9020 B

**FLEMISH BRONZE** 23297 9020 FBR

**FLEMISH GOLD** 23297 9020 FG

**COULEUR OR** 23297 9020 GC

**BLANC** 23297 9020 W



Voir sur le site Web



### Informations générales

|                             |                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                                                                  |
| <b>INSTALLATION</b>         | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension                                    |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                                                       |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 0.4                                                                                        |
| <b>ORIENTATION</b>          | 0° à 90° inclinable, 360° rotatif                                                          |
| <b>INFORMATIONS</b>         | REFLECTOR FL-20°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

### Informations électriques

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 48V-DC                                             |
| <b>CLASSE</b>           | III                                                |
| <b>TYPE DIM</b>         | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | F                                                  |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC, EPD                                      |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                       |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-18000K / 1038lm |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM2                                                     |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 20°                                                       |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 1038lm // 10,2W // 109lm/W                                |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 650lm // 11,7W // 55lm/W                                  |

### Remarques

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Références obligatoires

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

### Accessoires

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 29/04/2026

## M26L - SPY 52 SOFT 93020 MDL

23297 9020 W

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23297\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


### le cable d'alimentation

### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


### SMART 48

### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

16

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


### les alimentations led

### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8

Type de gradation: non dimmable

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 52 SOFT 93020 MDL

23297 9020 W

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 20 | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: non dimmable                                                  |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 8  | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: non dimmable                                                  |                                                         |    |                          |
| Dimension de découpe (mm): 40                                                    |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 17 | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: non dimmable                                                  |                                                         |    |                          |
| Dimension de découpe (mm): 40                                                    |                                                         |    |                          |

### modifier les dispositifs de lumière

|                                                                                    |                                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>19810 0010 B</b> HONEYCOMB 42 SINGLE USE B | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0020</b> LINEAR SPREAD LENS 42       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0030</b> SPREAD LENS 42              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0040</b> SOFTENING LENS 42           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0050</b> GLASS SBL 42                | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0060 B</b> HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 52 SOFT 93020 MDL

23297 9020 W

### Terminez votre produit

|                                                                                  |                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0100 B</b> SPY 52 TUBE B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FBR</b> SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FG</b> SPY 52 TUBE FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 GC</b> SPY 52 TUBE GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 W</b> SPY 52 TUBE W     | <input type="checkbox"/> |


### Réflecteur / lentille remplaçable

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0180</b> SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0190</b> SPY 52 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0240</b> SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

## COMPOSABLES COMPATIBLES

### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


### Couleurs disponibles

|                                                                                     |                                    |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|


# DELTALIGHT

## M26L - SPY 52 SOFT 93020 MDL


23297 9020 W



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m




**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m




### SHIFTLINE M35R profile


Couleurs disponibles




**23375 0000** SLM35R - PROFILE



**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m



**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m



**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m



Notes: