
DELTALIGHT




# M26L - SPY 52 SOFT 93020 MDL

**RÉFÉRENCE** 23297 9020 W

DISPONIBLE EN
**NOIR** 23297 9020 B
**FLEMISH BRONZE** 23297 9020 FBR
**FLEMISH GOLD** 23297 9020 FG
**COULEUR OR** 23297 9020 GC
**BLANC** 23297 9020 W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.4 |
| **ORIENTATION** | 0° à 90° inclinable, 360° rotatif |
| **INFORMATIONS** | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 48V-DC |
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | F |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC, EPD |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 1038lm // 10,2W // 109lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 650lm // 11,7W // 55lm/W |

**Remarques**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Références obligatoires**

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Références optionnelles**

DIMMABLE MODULATOR

**Accessoires**

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42

DELTALIGHT

# M26L - SPY 52 SOFT 93020 MDL

23297 9020 W

SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **23297_XXX0_HAND.pdf**


## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### le cable d'alimentation

### # de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

**Courant min. | Courant max.**




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 16


**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**

### SMART 48

### # de luminaires


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

**Courant min. | Courant max.**




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 16

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 16


**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**

### les alimentations led

### # de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

**Courant min. | Courant max.**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 8

**Type de gradation: non dimmable**

DELTALIGHT


# M26L - SPY 52 SOFT 93020 MDL

23297 9020 W




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 20


**Type de gradation: non dimmable**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 8

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 17


**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 40**


## modifier les dispositifs de lumière




**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B





**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42





**19810 0030** SPREAD LENS 42




**19810 0040** SOFTENING LENS 42




**19810 0050** GLASS SBL 42




**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

# M26L - SPY 52 SOFT 93020 MDL

23297 9020 W

## Terminez votre produit




**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B ☐

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR ☐

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG ☐


**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC ☐

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W ☐


## Réflecteur / lentille remplaçable




**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20° ☐





**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45° ☐




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30° ☐


## COMPOSABLES COMPATIBLES

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX) | Couleurs disponibles |
|---|---|
|  **23358 0000** SLM26L - PROFILE | ● ○ |


DELTALIGHT

# M26L - SPY 52 SOFT 93020 MDL


23297 9020 W




**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m





**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m





**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m

## SHIFTLINE M35R profile


**Couleurs disponibles**





**23375 0000** SLM35R - PROFILE




**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m




**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m




**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m

Notes: