
DELTALIGHT




COMPO S TW 94041

RIFERIMENTO PRODOTTO 9 15714 9030 C

DISPONIBILE IN
NERO 9 15714 9030 B
CROMATO 9 15714 9030 C
CROMATO SCURO 9 15714 9030 DC
BIANCO 9 15714 9030 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 90
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	85
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.25
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.128
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	G

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,3W / CRI>90 / 1800K-4000K / 604lm
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 56000
BEAMANGLE	40°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	604lm // 5,3W // 113lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	408lm // 6W // 67lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 150 mA - DC

Accessori

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **9_15714_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO S TW 94041

9 15714 9030 C

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentazione LED

apparecchi

apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

15710 5700 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 150mA — 1

Kit di montaggio



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

Dimensione del foro (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

Dimensione del foro (mm): 55

Accessori ottici

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

DELTALIGHT

COMPO S TW 94041

9 15714 9030 C

Dimensione del foro (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS ☐

Dimensione del foro (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS ☐

Dimensione del foro (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL ☐

Dimensione del foro (mm): 26,5

Notes: