
DELTALIGHT





# COMPO S TW 94041

**ODNIESIENIE** 9 15714 9030 C

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 9 15714 9030 B
**CHROM** 9 15714 9030 C
**CIEMNY CHROM** 9 15714 9030 DC
**BIALY** 9 15714 9030 W




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Sufit Wbudowane |
| **KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA** | okrągłe - 90 |
| **GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)** | 85 |
| **GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)** | max.25 |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 0.128 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | 0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **KLASA** | III |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | G |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED array 5,3W / CRI>90 / 1800K-4000K / 604lm |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 56000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 604lm // 5,3W // 113lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 408lm // 6,1W // 67lm/W |

**Wymagania**

LED POWER SUPPLY 150 mA - DC

**Akcesoria**

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **9_15714_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO S TW 94041

9 15714 9030 C

## KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  System ceiling | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  Wood | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### Zasilacz LED

**# opraw**

# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

**Prąd min. | Prąd max.**

**15710 5700** LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 150mA — 1

### Zestaw montażowy




**15710 0010 B** MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

**Wymiar wycięcia (mm): 55**

**15710 0010 W** MOUNTING KIT COMPO S TRIM W




**15710 0040** MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

**Wymiar wycięcia (mm): 55**

### Urządzenia do regulacji światła

**15710 0100 B** COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

**15710 0110** COMPO S LINEAR SPREAD LENS

DELTALIGHT

# COMPO S TW 94041

9 15714 9030 C

**Wymiar wycięcia (mm): 26,5**

**15710 0120** COMPO S SPREAD LENS ☐

**Wymiar wycięcia (mm): 26,5**

**15710 0130** COMPO S SOFTENING LENS ☐

**Wymiar wycięcia (mm): 26,5**

**15710 0140** COMPO S GLASS SBL ☐

**Wymiar wycięcia (mm): 26,5**

Notes: