





## SOLI - 66 93018 MDL

### REFERENZEN

27121 9310 B

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 27121 9310 B  
**WEISS** 27121 9310 W



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information            |                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>          | innenbereich                                                                                |
| <b>INSTALLATION</b>               | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert                                      |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>    | IP20                                                                                        |
| <b>GEWICHT (KG)</b>               | 0.5                                                                                         |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>            | 0° to 90° schwenkbar, 360° drehbar                                                          |
| <b>INFORMATION</b>                | REFLECTOR SP-18°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |
| Elektrische Informationen         |                                                                                             |
| <b>ELEKTRISCH</b>                 | 48V-DC                                                                                      |
| <b>KLASSE</b>                     | III                                                                                         |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>            | MDL = 1-10V, DALI / Taster                                                                  |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>              | E                                                                                           |
| <b>ZERTIFIKATE</b>                | CB, ENEC, LCA                                                                               |
| Lichtquelle Info                  |                                                                                             |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                                                         |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 21W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2463lm                                            |
| <b>TM-30</b>                      | Rf: 90 / Rg: 99                                                                             |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM1                                                                                       |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                                                                         |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                                                              |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 18°                                                                                         |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 2463lm // 21W // 117lm/W                                                                    |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 1759lm // 24,2W // 73lm/W                                                                   |

### Erforderliches Zubehör

SPY 66 TUBE  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Optionen

DIMMABLE MODULATOR

### Zubehör

HONEYCOMB 57  
SPREAD LENS 57  
LINEAR SPREAD LENS 57  
SOFTENING LENS 57  
GLASS SBL 57

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27121\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### SMART 48

#### # Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

8

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

8


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4


Dimmtyp: nicht dimmbar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

10

Dimmtyp: nicht dimmbar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

4


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 93018 MDL

27121 9310 B




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

8 ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 40

### Licht veredelndes Zubehör




**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B

☐




**24611 0160** GLASS SBL 57

☐




**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57

☐




**24611 0190** SOFTENING LENS 57

☐



**24611 0200** SPREAD LENS 57


☐



**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

### Beenden Sie Ihr Produkt



**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

☐

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

☐

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 93018 MDL



27121 9310 B

|                      |                |                          |
|----------------------|----------------|--------------------------|
| <b>24611 0100 FG</b> | SPY 66 TUBE FG | <input type="checkbox"/> |
| <b>24611 0100 GC</b> | SPY 66 TUBE GC | <input type="checkbox"/> |
| <b>24611 0100 W</b>  | SPY 66 TUBE W  | <input type="checkbox"/> |

### Austauschbarer Reflektor / Linse

|                                                                                     |                                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>24611 0220</b> SPY 66 REFLECTOR 18° | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>24611 0230</b> SPY 66 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24611 0240</b> SPY 66 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |

## KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

| SOLISCAPE profile                                                                                                         | Erhältliche Farben                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m |  |
| <br><b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m |  |

Notes: