




## SOLI - 66 93018 MDL

27121 9310 B

DISPONIBILE IN  
**NERO** 27121 9310 B  
**BIANCO** 27121 9310 W



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                                     |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                           | indoor                                                                                      |
| <b>IP</b>                                                 | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V                                       |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                           | IP20                                                                                        |
| <b>PESO (KG)</b>                                          | 0.5                                                                                         |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                                      | 0° to 90° girevole, 360° rotazione                                                          |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                       | REFLECTOR SP-18°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |
| Informazioni elettriche                                   |                                                                                             |
| <b>ELETTRICO</b>                                          | 48V-DC                                                                                      |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>                               | III                                                                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>                               | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na                                                       |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>                                  | E                                                                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>                                        | CB, ENEC, LCA                                                                               |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                                                             |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                                                         |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 21W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2463lm                                            |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 90 / Rg: 99                                                                             |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                                                       |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                                                         |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                                                              |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 18°                                                                                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 2463lm // 21W // 117lm/W                                                                    |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 1759lm // 24,2W // 73lm/W                                                                   |

### Requisiti

SPY 66 TUBE  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

### Accessori

HONEYCOMB 57  
SPREAD LENS 57  
LINEAR SPREAD LENS 57  
SOFTENING LENS 57  
GLASS SBL 57

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [27121\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### SMART 48

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

8

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

8

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi

**i** # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4

Tipo di regolazione: non dimmerabile



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

10

Tipo di regolazione: non dimmerabile



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

4


Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 93018 MDL

27121 9310 B



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


8

☐


**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**


### Accessori ottici




**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B

☐


**24611 0160** GLASS SBL 57

☐


**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57

☐

**24611 0190** SOFTENING LENS 57

☐


**24611 0200** SPREAD LENS 57

☐

**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

### Finisci il tuo prodotto



**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

☐

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

☐

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 93018 MDL


27121 9310 B

|                      |                |                          |
|----------------------|----------------|--------------------------|
| <b>24611 0100 FG</b> | SPY 66 TUBE FG | <input type="checkbox"/> |
| <b>24611 0100 GC</b> | SPY 66 TUBE GC | <input type="checkbox"/> |
| <b>24611 0100 W</b>  | SPY 66 TUBE W  | <input type="checkbox"/> |

### Riflettore/lente sostituibile

|                                                                                     |                                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>24611 0220</b> SPY 66 REFLECTOR 18° | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>24611 0230</b> SPY 66 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24611 0240</b> SPY 66 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |

## CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

| SOLISCAPE profile                                                                                                         | Colori disponibili                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m |  |
| <br><b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m |  |

Notes: