
DELTALIGHT




INFORM SQ P200-7 DOWN-UP 93067

RÉFÉRENCE 25518 9320 B-B

DISPONIBLE EN
NOIR-NOIR 25518 9320 B-B
NOIR-FLEMISH GOLD 25518 9320 B-FG
BLANC-NOIR 25518 9320 W-B
BLANC-BLANC 25518 9320 W-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.5
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	84 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) EXCL.LED POWER SUPPLY 1300mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 24,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3738lm UP: LED cluster 21,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3204lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 3738lm // 24,6W // 152lm/W UP: 3204lm // 21,1W // 152lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	DOWN: 3170lm // 28,3W // 112lm/W UP: 2159lm // 24,3W // 89lm/W

Références obligatoires

INFORM SQ POWERBOX 75W (DIM5)
INFORM POWER SUPPLY 60W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **25518_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

INFORM SQ P200-7 DOWN-UP 93067

25518 9320 B-B


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Power box

de luminaires

de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



25510 0020 B INFORM SQ POWERBOX 75W B — 1

Type de gradation: non dimmable

25510 0020 W INFORM SQ POWERBOX 75W W — 1



25510 0025 B INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 B — 1

Type de gradation: DALI


25510 0025 W INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 W — 1

les alimentations led

de luminaires


de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



25510 0405 INFORM POWER SUPPLY 60W DIM5 — 1

Type de gradation: DALI



25510 0450 INFORM POWER SUPPLY 60W — 1

Type de gradation: non dimmable

les accessoires pour connexions électriques

de luminaires


de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

DELTALIGHT

INFORM SQ P200-7 DOWN-UP 93067

25518 9320 B-B



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B — 2 needed ☐

Dimension de découpe (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W — 2 needed ☐

Notes: