

## INFORM SQ P200-7 DOWN-UP 93067

25518 9320 B-B



DISPONIBLE EN

**NOIR-NOIR** 25518 9320 B-B

**NOIR-FLEMISH GOLD** 25518 9320 B-FG

**BLANC-NOIR** 25518 9320 W-B

**BLANC-BLANC** 25518 9320 W-W



 [Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Plafond Suspendu
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	1.5
<b>ORIENTATION</b>	non réglable
<b>INFORMATIONS</b>	84 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) EXCL.LED POWER SUPPLY 1300mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

### Informations électriques

<b>CLASSE</b>	III
<b>TYPE DIM</b>	selon le type d'alimentation externe
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	D
<b>CERTIFICATS</b>	CB, ENEC, EPD

### Info Source lumineuse

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	DOWN: LED cluster 24,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3738lm UP: LED cluster 21,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3204lm
<b>VALEURS TM-30</b>	Rf: 92 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GROUPE DE RISQUE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>BEAMANGLE</b>	67°
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	DOWN: 3738lm // 24,6W // 152lm/W UP: 3204lm // 21,1W // 152lm/W
<b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>	DOWN: 3170lm // 28,3W // 112lm/W UP: 2159lm // 24,3W // 89lm/W

### Références obligatoires

INFORM SQ POWERBOX 75W (DIM5)

INFORM POWER SUPPLY 60W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [25518\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## INFORM SQ P200-7 DOWN-UP 93067

25518 9320 B-B

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


#### Power box

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




**25510 0020 B** INFORM SQ POWERBOX 75W B

1

Type de gradation: non dimmable

**25510 0020 W** INFORM SQ POWERBOX 75W W

1



**25510 0025 B** INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 B

1

Type de gradation: DALI

**25510 0025 W** INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 W

1


#### les alimentations led

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



**25510 0405** INFORM POWER SUPPLY 60W DIM5

1

Type de gradation: DALI



**25510 0450** INFORM POWER SUPPLY 60W

1

Type de gradation: non dimmable

#### les accessoires pour connexions électriques

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

# DELTALIGHT

## INFORM SQ P200-7 DOWN-UP 93067

25518 9320 B-B



**15225 0350 B** SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

Dimension de découpe (mm): 27

**15225 0350 W** SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

Notes: