

## INFORM SQ P200-7 DOWN-UP 93067

25518 9320 B-B



DISPONIBILE IN

**NERO-NERO** 25518 9320 B-B

**BLACK-FLEMISH GOLD** 25518 9320 B-FG

**BIANCO-NERO** 25518 9320 W-B

**BIANCO-BIANCO** 25518 9320 W-W



 [Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

<b>AMBIENTE</b>	indoor
<b>IP</b>	Soffitto Sospeso
<b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	1.5
<b>ORIENTABILITÀ</b>	non regolabile
<b>INFORMAZIONI</b>	84 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) EXCL.LED POWER SUPPLY 1300mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

### Informazioni elettriche

<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>	III
<b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>	a seconda del tipo di alimentazione esterna
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	D
<b>CERTIFICATI</b>	CB, ENEC, EPD

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SORGENTE LUMINOSA</b>	DOWN: LED cluster 24,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3738lm UP: LED cluster 21,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3204lm
<b>TM-30</b>	Rf: 92 / Rg: 100
<b>SDMC</b>	SDCM3
<b>GRUPPO DI RISCHIO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>BEAMANGLE</b>	67°
<b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>	DOWN: 3738lm // 24,6W // 152lm/W UP: 3204lm // 21,1W // 152lm/W
<b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b>	DOWN: 3170lm // 28,3W // 112lm/W UP: 2159lm // 24,3W // 89lm/W

### Requisiti

INFORM SQ POWERBOX 75W (DIM5)

INFORM POWER SUPPLY 60W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [25518\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## INFORM SQ P200-7 DOWN-UP 93067

25518 9320 B-B

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Power box

#### # apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**25510 0020 B** INFORM SQ POWERBOX 75W B

1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

**25510 0020 W** INFORM SQ POWERBOX 75W W

1



**25510 0025 B** INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 B

1


Tipo di regolazione: DALI

**25510 0025 W** INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 W


1

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



**25510 0405** INFORM POWER SUPPLY 60W DIM5

1

Tipo di regolazione: DALI




**25510 0450** INFORM POWER SUPPLY 60W

1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

#### Componenti per il collegamento elettrico

#### # apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

# DELTALIGHT

## INFORM SQ P200-7 DOWN-UP 93067

25518 9320 B-B



**15225 0350 B** SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

Dimensione del foro (mm): 27

**15225 0350 W** SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

Notes: