
DELTALIGHT




# INFORM SQ P200-7 DOWN-UP 93067

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 25518 9320 B-B

DISPONIBILE IN
**NERO-NERO** 25518 9320 B-B
**BLACK-FLEMISH GOLD** 25518 9320 B-FG
**BIANCO-NERO** 25518 9320 W-B
**BIANCO-BIANCO** 25518 9320 W-W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Soffitto Sospensione |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 1.5 |
| **ORIENTABILITÀ** | non regolabile |
| **INFORMAZIONI** | 84 x REFLECTOR FL-67° (DOWN)<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 1300mA-DC<br>INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m<br>POWER VIA CABLE SUSPENSION |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| **CLASSE ENERGETICA** | D |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC, EPD |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | DOWN: LED cluster 24,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3738lm<br>UP: LED cluster 21,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3204lm |
| **TM-30** | Rf: 92 / Rg: 100 |
| **SDMC** | SDCM3 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **BEAMANGLE** | 67° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | DOWN: 3738lm // 24,6W // 152lm/W<br>UP: 3204lm // 21,1W // 152lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | DOWN: 3170lm // 28,3W // 112lm/W<br>UP: 2159lm // 24,3W // 89lm/W |

**Requisiti**

INFORM SQ POWERBOX 75W (DIM5)
INFORM POWER SUPPLY 60W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **25518_XXX0_HAND.pdf**

# INFORM SQ P200-7 DOWN-UP 93067

25518 9320 B-B


## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Power box

### # apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


**Corrente min. | Corrente max.**




**25510 0020 B** INFORM SQ POWERBOX 75W B — 1

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**25510 0020 W** INFORM SQ POWERBOX 75W W — 1




**25510 0025 B** INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 B — 1

**Tipo di regolazione: DALI**


**25510 0025 W** INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 W — 1

### Alimentatore per led

### # apparecchi


ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**




**25510 0405** INFORM POWER SUPPLY 60W DIM5 — 1

**Tipo di regolazione: DALI**




**25510 0450** INFORM POWER SUPPLY 60W — 1

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

### Componenti per il collegamento elettrico

### # apparecchi


ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**

DELTALIGHT

# INFORM SQ P200-7 DOWN-UP 93067

25518 9320 B-B



**15225 0350 B** SUSPENSION + CONNECTION ST B — 2 needed

**Dimensione del foro (mm): 27**

**15225 0350 W** SUSPENSION + CONNECTION ST W — 2 needed

Notes: