





## D-LINER 30 INF LOC2 838 94058 DIM5

32083 9425 B-B

DISPONIBLE EN

**NOIR-NOIR** 32083 9425 B-B

**BLANC-BLANC** 32083 9425 W-W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                             |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                                                                                                                                   |
| <b>INSTALLATION</b>         | Plafond Encastré                                                                                                                                            |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                                                                                                                        |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 0                                                                                                                                                           |
| <b>ORIENTATION</b>          | non réglable                                                                                                                                                |
| <b>INFORMATIONS</b>         | 36 x REFLECTOR FL-58°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 390mA-DC<br>INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm <sup>2</sup> - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male<br>pastelblue |

### Informations électriques

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 220-240V / 0 50-60Hz |
| <b>CLASSE</b>           | I                    |
| <b>ALIMENTATION</b>     | YES                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | DALI                 |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | C                    |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                       |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED cluster 13W / CRI>90 / 4000K / 2365lm |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 2365lm // 13W // 183lm/W                  |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 1871lm // 15W // 125lm/W                  |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [32083\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

## COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

### Ceiling Type

### Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

# DELTALIGHT

## D-LINER 30 INF LOC2 838 94058 DIM5

32083 9425 B-B

Notes: