
DELTALIGHT




D-LINER 30 INF LOC2 838 94058 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 32083 9425 B-B

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 32083 9425 B-B
BIANCO-BIANCO 32083 9425 W-W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	36 x REFLECTOR FL-58° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 390mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	C
CERTIFICATI	EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 13W / CRI>90 / 4000K / 2365lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2365lm // 13W // 183lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1871lm // 15W // 125lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **32083_XXX5_HAND.pdf**

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	-

DELTALIGHT

D-LINER 30 INF LOC2 838 94058 DIM5

32083 9425 B-B

Notes: