

## LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 93040 DIM5

30836 9335 W

BESCHIKBAAR IN




**ALU GRIJS** 30836 9335 A

**ZWART** 30836 9335 B

**FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN** 30836 9335 FBRX

**ANTRACIET** 30836 9335 N

**WIT** 30836 9335 W



Bekijk op website



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	buiten
<b>INSTALLATIE</b>	Vloer Opbouw,Wand Opbouw
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP67
<b>IK</b>	IK07
<b>GEWICHT (KG)</b>	2
<b>INFO</b>	16 x LENS WFL-40° INCL.HONEYCOMB EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

### Elektrische info

<b>ELEKTRISCH</b>	48V-DC
<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	DALI
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E
<b>CERTIFICATES</b>	CB, ENEC

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3597lm
<b>TM-30 WAARDEN</b>	Rf: 92 / Rg: 99
<b>SMD</b>	SDCM3
<b>RISK-GROEP</b>	RG2
<b>LM80</b>	L80 > 150000
<b>BEAMANGLE</b>	40°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	3597lm // 28,8W // 121lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	1841lm // 33,1W // 56lm/W

### Benodigdheden

WALL BRACKET SET  
FLOOR BRACKET SET  
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opties

THROUGH WIRING SET IP68

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30836\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**21032 0390** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 75

#### Bevestigingscomponenten



**30810 0040** LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND


**30810 0040 INOX** WALL BRACKET SET 60 INOX

**30810 0040 N** WALL BRACKET SET 60 N



**30810 0050 INOX** WALL BRACKET SET 100 INOX

**30810 0050 N** WALL BRACKET SET 100 N



**30810 0060 INOX** WALL BRACKET SET 200 INOX

**30810 0060 N** WALL BRACKET SET 200 N

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 93040 DIM5

30836 9335 W



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

### Onderdelen voor elektrische verbinding



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m



**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m



**30810 0110** THROUGH WIRING SET IP68 880

Notes: