





SPY 66 LOC1 94045

32061 9430 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 32061 9430 B
WIT 32061 9430 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male yellow

Elektrische info

KLASSE	III
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 25W / CRI>90 (R9: 79) / 4000K / 2974lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2974lm // 25W // 119lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2041lm // 28,8W // 71lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES
 SPY 66 TUBE

Opties

CONNECTING CABLE LOC SERIES

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [32061_XXX0_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP	-
 Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	-
 Acoustic climate-control ceiling Interlu WEC	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Noodunits

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



32010 0065 EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5

Dimtype: DALI

1

☐

Stroomtoevoer



32010 0200 T CONNECTOR LOC SERIES

☐


32010 0310 CONNECTING CABLE LOC SERIES 1m

☐


32010 0320 CONNECTING CABLE LOC SERIES 2m

☐


32010 0330 CONNECTING CABLE LOC SERIES 3m

☐

DELTALIGHT

SPY 66 LOC1 94045

32061 9430 B



32010 0340 CONNECTING CABLE LOC SERIES 4m

☐

32010 0350 CONNECTING CABLE LOC SERIES 5m

☐


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




32010 0035 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 700mA / 25W DIM5

1

☐

Dimtype: DALI



32010 0045 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 700mA / 50W DIM5

2

☐

Dimtype: DALI

Maak je product af

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

3

☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

3

☐

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

3

☐

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

3

☐

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

3

☐

DELTALIGHT

SPY 66 LOC1 94045

32061 9430 B

Notes: