




SPY 66 LOC1 94045

32061 9430 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 32061 9430 B
WEISS 32061 9430 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male yellow

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ENERGIEKLASSE	E

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 25W / CRI>90 (R9: 79) / 4000K / 2974lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2974lm // 25W // 119lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	2041lm // 28,8W // 71lm/W

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES SPY 66 TUBE	

Optionen	
CONNECTING CABLE LOC SERIES	


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [32061_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP	-
 Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	-
 Acoustic climate-control ceiling Interalu WEC	-

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom

	32010 0065 EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5	1 ☐
Dimmtyp: DALI		

Stromversorgung		
	32010 0200 T CONNECTOR LOC SERIES	☐
	32010 0310 CONNECTING CABLE LOC SERIES 1m	☐
	32010 0320 CONNECTING CABLE LOC SERIES 2m	☐
	32010 0330 CONNECTING CABLE LOC SERIES 3m	☐

DELTALIGHT

SPY 66 LOC1 94045

32061 9430 B



32010 0340 CONNECTING CABLE LOC SERIES 4m

☐

32010 0350 CONNECTING CABLE LOC SERIES 5m

☐


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




32010 0035 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 700mA / 25W DIM5

1

☐

Dimmtyp: DALI



32010 0045 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 700mA / 50W DIM5

2

☐

Dimmtyp: DALI


Beenden Sie Ihr Produkt

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

3

☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

3

☐

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

3

☐

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

3

☐

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

3

☐

DELTALIGHT

SPY 66 LOC1 94045

32061 9430 B

Notes: