





CUPPA C SOFT 93040

28816 9030 B-GC

BESCHIKBAAR IN
ZWART-GOUD KLEUR 28816 9030 B-GC
WIT-GOUD KLEUR 28816 9030 W-GC



 [Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR WFL-40° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ² / 1,6m
Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-18000K / 1038lm
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	795lm // 11,7W // 68lm/W

Opmerkingen

Black cable for B-GC version and grey cable for W-GC version

Benodigdheden

CUPPA SHADE
 LASS-OH! POWERBOX
 LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Opties

CONNECTION TRIMLESS
 CEILING BASE R
 CEILING BASE MULTI 1
 CEILING BASE MULTI 3

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [28816_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

3(3)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(1)


Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72

DELTALIGHT

CUPPA C SOFT 93040

28816 9030 B-GC



300 90 68


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(1)

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 69


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

5(3)

☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84



300 90 124


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1)

☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 125


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1)

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0010


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0021


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

2

☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0035


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 004W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

3(3)

☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 84



21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

2

☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0278

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

☐


Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55

DELTALIGHT

CUPPA C SOFT 93040

28816 9030 B-GC



21012 0288


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->2



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0298


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48



21032 0305

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

Power box



24814 0075 B

LASS-OH! POWERBOX H15 DIM5 B



Dimtype: DALI




24814 0080 B

LASS-OH! POWERBOX H15 B



Dimtype: niet dimbaar

Ophang toebehoren




15229 0010 B

CABLE CLAMP B



Onderdelen voor elektrische verbinding



328 10 03

CONNECTION TRIMLESS O.F.A.



Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT

CUPPA C SOFT 93040

28816 9030 B-GC

Maak je product af




28800 0010 B CUPPA SHADE 120 B

☐

28800 0010 GC CUPPA SHADE 120 GC

☐

28800 0010 W CUPPA SHADE 120 W

☐


28800 0020 B CUPPA SHADE 190 B

☐

28800 0020 GC CUPPA SHADE 190 GC

☐

28800 0020 W CUPPA SHADE 190 W

☐

28800 0030 B CUPPA SHADE 300 B

☐

28800 0030 GC CUPPA SHADE 300 GC

☐

28800 0030 W CUPPA SHADE 300 W

☐


28800 0040 B CUPPA DISK B

☐

28800 0040 W CUPPA DISK W

☐

Plafond doos



23943 0010 B CEILING BASE R B

☐

DELTALIGHT

CUPPA C SOFT 93040


28816 9030 B-GC



28700 0040 B CEILING BASE MULTI 1 B

☐

28700 0040 W CEILING BASE MULTI 1 W

☐

28700 0070 B CEILING BASE MULTI 3 B

☐

28700 0070 W CEILING BASE MULTI 3 W

☐

Notes: