





SPY 66 LOC1 94045

32061 9430 B

DOSTĘPNE W

CZARNY 32061 9430 B

BIAŁY 32061 9430 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male yellow

Informacje elektryczne

KLASA	III
KLASA ENERGETYCZNA	E

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 25W / CRI>90 (R9: 79) / 4000K / 2974lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2974lm // 25W // 119lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2041lm // 28,8W // 71lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES
SPY 66 TUBE

Opcje

CONNECTING CABLE LOC SERIES


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **32061_XXX0_HAND.pdf**

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
 Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP	-
 Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	-
 Acoustic climate-control ceiling Interlu WEC	-

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Moduł awaryjny	# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	Prąd min. Prąd max.

	32010 0065 EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5	1 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		

Zasilanie		
	32010 0200 T CONNECTOR LOC SERIES	☐
	32010 0310 CONNECTING CABLE LOC SERIES 1m	☐
	32010 0320 CONNECTING CABLE LOC SERIES 2m	☐
	32010 0330 CONNECTING CABLE LOC SERIES 3m	☐

DELTALIGHT

SPY 66 LOC1 94045

32061 9430 B



32010 0340 CONNECTING CABLE LOC SERIES 4m

☐

32010 0350 CONNECTING CABLE LOC SERIES 5m

☐


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




32010 0035 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 700mA / 25W DIM5

1

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI



32010 0045 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 700mA / 50W DIM5

2

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


Zakończ swój produkt

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

3

☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

3

☐

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

3

☐

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

3

☐

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

3

☐

DELTALIGHT

SPY 66 LOC1 94045

32061 9430 B

Notes: