




D-LINER 30 INF LOC2 838 94058
DIM5

REFERENZEN 32083 9425 W-W

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ-SCHWARZ 32083 9425 B-B
WEISS-WEISS 32083 9425 W-W



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	36 x REFLECTOR FL-58° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 390mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	C
ZERTIFIKATE	EPD
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 13W / CRI>90 / 4000K / 2365lm
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2365lm // 13W // 183lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1871lm // 15W // 125lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [32083_XXX5_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	-

DELTALIGHT

D-LINER 30 INF LOC2 838 94058 DIM5

32083 9425 W-W

Notes: