

INLET TRIMLESS H20 930



13215 9300 GC-W

BESCHIKBAAR IN

ZWART-WIT 13215 9300 B-W

GOUD KLEUR-WIT 13215 9300 GC-W

WIT-WIT 13215 9300 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| LOCATIE | binnen |
| INSTALLATIE | Wand Inbouw |
| ZAAGMAAT/OPENING (MM) | rechthoekig - KIT |
| INBOUWDIEPTE (MM) | 50 |
| STOF EN WATERDICHTHEID | IP20 |
| GEWICHT (KG) | 0.3 |
| RICHTBAARHEID | niet richtbaar |
| INFO | EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC |

Elektrische info

| | |
|------------------------|--|
| INGANGSSPANNING | 24V-DC |
| KLASSE | III |
| DIM TYPE | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| ENERGIE KLASSE | E |

Info lichtbron

| | |
|---------------------------------|---|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| LICHTBRON | 1 x LEDFLEX 2,8W / CRI>90 / 3000K / 347lm |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | 347lm // 2,8W // 124lm/W |
| LED TECHNIEK (TOESTEL) | 139lm // 3,2W // 43lm/W |

Benodigdheden

MOUNTING KIT INLET TRIMLESS H20
LED POWER SUPPLY 24V-DC (Remote)

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [13215_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

INLET TRIMLESS H20 930

13215 9300 GC-W

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

48

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 75




21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1

19

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 65




21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1

29

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 75




21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1

39

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 75




21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5

19

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 65




21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5

29

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 75




21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5

39

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

7

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 55

DELTALIGHT

INLET TRIMLESS H20 930

13215 9300 GC-W



21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1

19



Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 61



21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1

29



Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 70




21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1

39



Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 70



21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5

19



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 61



21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5


32



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 70

Montage kit



13210 0050 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS H20



Uitsparingsmaat (mm): 205 x 110

Notes: