





## M26L - SPY 66 WALLWASH 927 DIM5

24634 9205 B

DOSTĘPNE W  
**CZARNY** 24634 9205 B  
**BIAŁY** 24634 9205 W



 [Zobacz na stronie internetowej](#)



### Ogólne informacje

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                    |
| <b>MONTAŻ</b>              | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa    |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                          |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0.5                                           |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | 0° to 90° obrotowe, 360° obrotowy             |
| <b>INFORMACJA</b>          | WALLWASH LENS<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

### Informacje elektryczne

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>        | 48V-DC                  |
| <b>KLASA</b>              | III                     |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | ściemniany poprzez DALI |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | F                       |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC, EPD           |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 89 / Rg: 100                                   |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1                                              |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                     |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 2009lm // 17,2W // 117lm/W                         |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 1099lm // 19,8W // 56lm/W                          |

### Uwagi

Take a look at our [MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [24634\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)



M26L - SPY 66 WALLWASH 927 DIM5

24634 9205 B

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

| Zasilacz LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | # opraw |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <div><div></div><div># opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -&gt; max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.</div></div> <div>Prąd min.   Prąd max.</div> |         |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div> <div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div> <div>5<input type="text"/></div>                                                                                                              |         |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div> <div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div> <div>12<input type="text"/></div>                                                                                                             |         |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div> <div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div> <div>Wymiar wycięcia (mm): 40</div> <div>5<input type="text"/></div>                                                                               |         |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div> <div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div> <div>Wymiar wycięcia (mm): 40</div> <div>10<input type="text"/></div>                                                                              |         |

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                                                                                                                                                                                                      | Dostępne kolory |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <div><div></div><div><b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE</div></div> <div><div></div></div>    |                 |
| <div><div></div><div><b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m</div></div> <div><div></div></div> |                 |
| <div><div></div><div><b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m</div></div> <div><div></div></div> |                 |

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 66 WALLWASH 927 DIM5

24634 9205 B



**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: