DELTALIGHT

KIX II 930

13533 9300 N

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 13533 9300 A
ANTHRACITE 13533 9300 N





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique,Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK07
POIDS (KG)	1.1
ORIENTATION	0° à 90° inclinable
INFORMATIONS	INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	100-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	120°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	787lm // 5,8W // 135lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	602lm // 6,7W // 90lm/W

Accessoires

KAP KIX
HONEYCOMB KIX

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **13533_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

KIX II 930

13533 9300 N

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière



232 10 00 N KAP KIX N ☐



232 10 03 N HONEYCOMB KIX N ☐

Notes: