DELTALIGHT

OML50 - PRISMATIC LENS D TW CORNER R420 90° 950 DIM5

REFERENCIA 31657 9005 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 31657 9005 B

Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	10
INFORMACIÓN	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	@ 2700K: LED cluster 12W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 1604lm Or @ 5000K: LED cluster 11W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 1912lm
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	@ 2700K: 1604lm // 12W // 134lm/W Or @ 5000K: 1912lm // 11W // 174lm/W

Opción

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: