

OML50 - PRISMATIC LENS D TW
CORNER R420 90° 950 DIM5

31657 9005 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 31657 9005 B

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	10
INFORMACJA	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	EPD, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	@ 2700K: LED cluster 12W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 1604lm Or @ 5000K: LED cluster 11W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 1912lm
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	@ 2700K: 1604lm // 12W // 134lm/W Or @ 5000K: 1912lm // 11W // 174lm/W
Opcje	
WIRELESS CONTROL DIM5	

Notes: