





M20/M26H - HALOSCAN HP 93014 DIM5

23142 9315 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 23142 9315 B
WIT 23142 9315 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	0° tot 45° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	LENS SP-14° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	14°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1524lm // 11,6W // 131lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1239lm // 13,3W // 93lm/W

Opmerkingen

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessoires

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

DELTALIGHT

M20/M26H - HALOSCAN HP 93014 DIM5

23142 9315 W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23142_XXX5_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

7

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

17

Dimtype: niet dimbaar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

7

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

14


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

Licht veranderende onderdelen





23110 0040 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS






23110 0050 B HALOSCAN HONEYCOMB B

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26H + SBLBeschikbare kleuren

	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	 
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	 
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	 
	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	 
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	 
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	 


SHIFTLINE M26H profileBeschikbare kleuren

	23359 0000 SLM26H - PROFILE	 
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	 
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	        

DELTALIGHT

M20/M26H - HALOSCAN HP 93014 DIM5

23142 9315 W



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Beschikbare kleuren



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE





23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m






23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile

Beschikbare kleuren




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m






420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m





420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m





23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: