





LOGIC 90 R A 93030

213 48 811 932 ANO

DISPONIBLE EN
ALU ANODISÉ 213 48 811 932 ANO
NOIR 213 48 811 932 B



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 93
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	125
INDICE DE PROTECTION	IP67
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK07
POIDS (KG)	1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 0,5m REFLECTOR FL-30° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.IP68 CONNECTOR 3P IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm ² ESG 5mm BLACK = BLACK ANODISED
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	100-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	C
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	787lm // 5,8W // 135lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	683lm // 6,7W // 102lm/W


Références optionnelles

LOGIC 90 BOX R
CBOX

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [213_48_811_XXX_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

boîtiers pour montage au sol




213 19 09 LOGIC 90 BOX R

☐

Dimension de découpe (mm): 224 x 159

les connexions étanches



216 12 00 CBOX

☐

Dimension de découpe (mm): 142 x 142

Notes: