





## M26L - SPY 66 TW 96545 DIM5

23292 9035 B

ERHÄLTlich IN  
**SCHWARZ** 23292 9035 B  
**WEISS** 23292 9035 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	innenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.6
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	0° to 90° schwenkbar, 360° drehbar
<b>INFORMATION</b>	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming Optional REFLECTORS 18° & 30° available

### Elektrische Informationen

<b>ELEKTRISCH</b>	48V-DC
<b>KLASSE</b>	III
<b>ART DER DIMMUNG</b>	DALI
<b>ENERGIEKLASSE</b>	E
<b>ZERTIFIKATE</b>	CB, ENEC, EPD

### Lichtquelle Info

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
<b>TM-30</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>RISIKOGRUPPE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	45°
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	1087lm // 9W // 121lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>	746lm // 10,4W // 72lm/W

### Bemerkungen

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Erforderliches Zubehör

SPY 66 TUBE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Zubehör

HONEYCOMB 57  
 SPREAD LENS 57  
 LINEAR SPREAD LENS 57  
 SOFTENING LENS 57  
 GLASS SBL 57

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 66 TW 96545 DIM5

23292 9035 B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23292\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

9


Dimmtyp: nicht dimmbar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

23

Dimmtyp: nicht dimmbar




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

9

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

19


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

#### Licht veredelndes Zubehör



**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B




**24611 0160** GLASS SBL 57


# DELTALIGHT

## M26L - SPY 66 TW 96545 DIM5


23292 9035 B




**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57



**24611 0190** SOFTENING LENS 57




**24611 0200** SPREAD LENS 57



**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

### Beenden Sie Ihr Produkt



**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W

### Austauschbarer Reflektor / Linse



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 66 TW 96545 DIM5

23292 9035 B



**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°




**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°




### KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

#### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


#### Erhältliche Farben




**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m




**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m




#### SHIFTLINE M35R profile

#### Erhältliche Farben



**23375 0000** SLM35R - PROFILE




**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m




# DELTALIGHT

## M26L - SPY 66 TW 96545 DIM5

23292 9035 B



**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m



**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m



Notes: