





M26L - SPY 66 TW 96545 DIM5

23292 9035 B

DISPONIBLE EN  
NEGRO 23292 9035 B  
BLANCO 23292 9035 W



 [Ver en el sitio web](#)



| Información general   |                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN             | interior                                                                                                        |
| INSTALACIÓN           | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión                                                    |
| PROTECCIÓN DE INGRESO | IP20                                                                                                            |
| PESO (KG)             | 0.6                                                                                                             |
| CAPACIDAD DE AJUSTE   | 0° to 90° giratorio, 360° orientable                                                                            |
| INFORMACIÓN           | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming<br>Optional REFLECTORS 18° & 30° available |

| Información eléctrica    |               |
|--------------------------|---------------|
| ELÉCTRICO                | 48V-DC        |
| CLASE                    | III           |
| TIPO DE ATENUACIÓN       | con DALI      |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | E             |
| CERTIFICADOS             | CB, ENEC, EPD |

| Información de la fuente de luz         |                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                   |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm |
| TM-30-15 VALUES                         | rf: 89 / Rg: 100                                      |
| SDCM                                    | SDCM2                                                 |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                   |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                        |
| BEAMANGLE                               | 45°                                                   |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1087lm // 9W // 121lm/W                               |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 746lm // 10,4W // 72lm/W                              |


| Observaciones                              |  |
|--------------------------------------------|--|
| Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie |  |

| Requisitos                             |  |
|----------------------------------------|--|
| SPY 66 TUBE<br>LED POWER SUPPLY 48V-DC |  |

| Accesorios                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| HONEYCOMB 57<br>SPREAD LENS 57<br>LINEAR SPREAD LENS 57<br>SOFTENING LENS 57<br>GLASS SBL 57 |  |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23292\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

| Fuente de Alimentación LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | # de luminarias                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|
| <div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> |    | Corriente mín.   Corriente máx. |
| <div><div></div><div><div>300 89 48 100</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div></div></div>                                                                                                                                                                 | 9  | <input type="checkbox"/>        |
| <div><div></div><div><div>300 89 48 240</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div></div></div>                                                                                                                                                                | 23 | <input type="checkbox"/>        |
| <div><div></div><div><div>21012 0230</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div><div>Dimensión de corte (mm): 40</div></div></div>                                                                                                                                | 9  | <input type="checkbox"/>        |
| <div><div></div><div><div>21012 0240</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div><div>Dimensión de corte (mm): 40</div></div></div>                                                                                                                                | 19 | <input type="checkbox"/>        |
| Dispositivos de modificación de Luz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                 |
| <div><div></div><div><div>24611 0150 B</div><div>HONEYCOMB 57 SINGLE USE B</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                      |    | <input type="checkbox"/>        |
| <div><div></div><div><div>24611 0160</div><div>GLASS SBL 57</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                     |    | <input type="checkbox"/>        |

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 66 TW 96545 DIM5

23292 9035 B



**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57

☐

**24611 0190** SOFTENING LENS 57

☐

**24611 0200** SPREAD LENS 57

☐

**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

### Termina tu producto



**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

☐

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

☐

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG

☐

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC

☐

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W

☐

### Reflector / lente reemplazable



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 66 TW 96545 DIM5

23292 9035 B



**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°




**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°




### CONFIGURABLES COMPATIBLES

#### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


#### Colores disponibles




**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m




**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m




#### SHIFTLINE M35R profile

#### Colores disponibles



**23375 0000** SLM35R - PROFILE





**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m



# DELTALIGHT

## M26L - SPY 66 TW 96545 DIM5

23292 9035 B

|                                                                                   |                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23375 0020</b> SLM35R - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23375 0030</b> SLM35R - PROFILE 3m |  |

Notes: