



M26L - SPY 391 92720 MDL

23258 9220 BRG

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 23258 9220 B

МАТОВЫЙ АЛЮМ. 23258 9220 BRA

МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 23258 9220 BRAT

МАТОВАЯ МЕДЬ 23258 9220 BRCU

МАТОВОЕ ЗОЛОТО 23258 9220 BRG

МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 23258 9220 BROB


ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 23258 9220 FBR

ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 23258 9220 FG

ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 23258 9220 GC

ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ 23258 9220 PB

БЕЛЫЙ 23258 9220 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1041lm // 8,6W // 121lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	849lm // 9,9W // 86lm/W

Примечания

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие

SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции

DIMMABLE MODULATOR

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23258_XXX0_HAND.pdf](#)


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

SMART 48

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

19


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Тип диммирования: не диммированный

M26L - SPY 391 92720 MDL


23258 9220 BRG

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24	☐
	Тип диммирования: не диммированный		
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10	☐
	Тип диммирования: не диммированный		
	Размер монтажного отверстия (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20	☐
	Тип диммирования: не диммированный		
	Размер монтажного отверстия (mm): 40		

Светопреломляющие устройства

	24144 0030 B VISOR 39 B		☐
---	--------------------------------	--	--------------------------

Завершите свой продукт

	24144 0010 B SPY 39 TUBE B		☐
	24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR		☐
	24144 0010 FC SPY 39 TUBE FC		☐
	24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC		☐
	24144 0010 W SPY 39 TUBE W		☐
	24144 0070 SPY 39 TUBE SBL		☐

DELTALIGHT


M26L - SPY 391 92720 MDL

23258 9220 BRG


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L FLOOR

Варианты цвета корпуса



29321 0010 SLM26L F MDL




29322 002W SLM26L F MDL WD




SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Варианты цвета корпуса




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Варианты цвета корпуса



23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m




23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



DELTALIGHT

M26L - SPY 391 92720 MDL

23258 9220 BRG



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: