DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM OUT 70 SBL 930

REFERENCIA 20576 9300 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 20576 9300 B
FLEMISH BRONZE 20576 9300 FBR
FLEMISH GOLD 20576 9300 FG
ORO COLOREADO 20576 9300 GC
BLANCO 20576 9300 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 2916-3870lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3870lm // 29,2W // 132lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1713lm // 33,6W // 51lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L 500mA
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA

Opción

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **20576_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM OUT 70 SBL 930

20576 9300 W

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

203 99 55 B CABLE BASE R B

203 99 55 W CABLE BASE R W

203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

203 99 56 B CABLE BASE S B

203 99 56 W CABLE BASE S W

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.



300 90 127 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1 — 1

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 54



300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1 — 1

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 54



300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5 — 1

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 54

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM OUT 70 SBL 930

20576 9300 W

Power box

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



321 55 205 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 B — 1

Tipo de regulación: 1 a 10V

321 55 205 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 W — 1



321 55 207 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B — 1

Tipo de regulación: 1 a 10V

321 55 207 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W — 1



321 55 307 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B — 1

Tipo de regulación: con DALI

321 55 307 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W — 1

Plafones



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

204 00 62 B COVERSET R 62 B

204 00 62 W COVERSET R 62 W



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM OUT 70 SBL 930

20576 9300 W

	204 00 90 W	COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM OUT 70 SBL 930

20576 9300 W

Accesorios de Suspensión



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B

Dimensión de corte (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

Partes para conexión eléctrica



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)

15225 0360 B CONNECTION ST B

Dimensión de corte (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: