
DELTALIGHT




# SUPERLOOP SLIM OUT 70 SBL 930

**АРТИКУЛ** 20576 9300 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНЫЙ** 20576 9300 B
**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 20576 9300 FBR
**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 20576 9300 FG
**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 20576 9300 GC
**БЕЛЫЙ** 20576 9300 W




Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее |
| **МОНТАЖ** | ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP20 |
| **ВЕС (КГ)** | 1.5 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | не регулируется |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | III |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | Согласно внешнего блока питания |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | E |
| **СЕРТИФИКАТЫ** | CB, ENEC, EPD |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 2916-3870lm |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 30000 |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 3870lm // 29,2W // 132lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 1713lm // 33,6W // 51lm/W |

**Обязательные комплектующие**

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L 500mA
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA

**Опции**

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **20576_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

# SUPERLOOP SLIM OUT 70 SBL 930

20576 9300 W

## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Блоки питания




**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO ☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B ☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W ☐




**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO ☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B ☐


**203 99 56 W** CABLE BASE S W ☐

### Светодиодные источники питания

### # светильников

**Мин. ток | Макс. ток**


ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




**300 90 127** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1 1 ☐

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V**


**Размер монтажного отверстия (mm): 54**




**300 90 128** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1 1 ☐

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V**

**Размер монтажного отверстия (mm): 54**




**300 90 131** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5 1 ☐

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 54**

DELTALIGHT

# SUPERLOOP SLIM OUT 70 SBL 930


20576 9300 W

## Power box

## # светильников

**Мин. ток | Макс. ток**


# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




**321 55 205 ED1 B** SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 B — 1

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V**


**321 55 205 ED1 W** SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 W — 1




**321 55 207 ED1 B** SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B — 1

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V**

**321 55 207 ED1 W** SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W — 1





**321 55 307 ED5 B** SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B — 1

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**321 55 307 ED5 W** SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W — 1


## Coversets




**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO

**204 00 62 B** COVERSET R 62 B

**204 00 62 W** COVERSET R 62 W








**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B

DELTALIGHT

# SUPERLOOP SLIM OUT 70 SBL 930

20576 9300 W


| | | | |
|---|---|---|---|
| | **204 00 90 W** | COVERSET R 90 W | ☐ |
|  | **204 00 100 ANO** | COVERSET R 100 ANO | ☐ |
| | **204 00 100 B** | COVERSET R 100 B | ☐ |
| | **204 00 100 W** | COVERSET R 100 W | ☐ |
|  | **204 62 62 ANO** | COVERSET S 62 ANO | ☐ |
| | **204 62 62 B** | COVERSET S 62 B | ☐ |
| | **204 62 62 W** | COVERSET S 62 W | ☐ |
|  | **204 80 80 ANO** | COVERSET S 80 ANO | ☐ |
| | **204 80 80 B** | COVERSET S 80 B | ☐ |
| | **204 80 80 W** | COVERSET S 80 W | ☐ |
|  | **204 90 90 ANO** | COVERSET S 90 ANO | ☐ |
| | **204 90 90 B** | COVERSET S 90 B | ☐ |
| | **204 90 90 W** | COVERSET S 90 W | ☐ |

DELTALIGHT

# SUPERLOOP SLIM OUT 70 SBL 930


20576 9300 W

## Комплектующие для подвесных систем




**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

**Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)**





**15225 0340 B** SUSPENSION ST B

**Размер монтажного отверстия (mm): 27**

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W

## Электрические соединительные детали




**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

**Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)**




**15225 0360 B** CONNECTION ST B

**Размер монтажного отверстия (mm): 43**

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

Notes: