





## M26L - HEDRA 93008 DIM5

23251 9315 BBR

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART BRONS** 23251 9315 BBR  
**GOUD KLEUR** 23251 9315 GC



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.4
<b>RICHTBAARHEID</b>	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
<b>INFO</b>	LENS SP-8° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Elektrische info

<b>INGANGSSPANNING</b>	48V-DC
<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	DALI
<b>ENERGIE KLASSE</b>	F
<b>CERTIFICATEN</b>	CB, ENEC

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED array 5,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 519lm
<b>TM-30-15 WAARDEN</b>	rf: 92 / Rg: 98
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>RISK-GROEP</b>	RG2 (threshold 0,6m)
<b>LM80</b>	L90B10 > 41000
<b>BEAMANGLE</b>	8°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	519lm // 5,7W // 90lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	397lm // 6,6W // 61lm/W

### Opmerkingen

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

### Benodigdheden

VIZIR TUBE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Accessoires

VIZIR HONEYCOMB  
 VIZIR SOFTENING LENS

# DELTALIGHT

## M26L - HEDRA 93008 DIM5

23251 9315 BBR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23251\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

14


Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

34

Dimtype: niet dimbaar




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

14

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

29


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

#### Licht veranderende onderdelen



**473 03 01 B** VIZIR HONEYCOMB B




**473 03 04** VIZIR SOFTENING LENS

# DELTALIGHT

## M26L - HEDRA 93008 DIM5

23251 9315 BBR

### Maak je product af



**473 01 00 B** VIZIR TUBE B



**473 01 00 FBR** VIZIR TUBE FBR



**473 01 00 FG** VIZIR TUBE FG




**473 01 00 W** VIZIR TUBE W




## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


### Beschikbare kleuren




**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m




**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



### SHIFTLINE M35R profile

### Beschikbare kleuren




**23375 0000** SLM35R - PROFILE




# DELTALIGHT

## M26L - HEDRA 93008 DIM5


23251 9315 BBR



**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m



**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m



**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m



Notes: