





## M26L - HEDRA 93008 DIM5

23251 9315 BBR

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ BRONZE** 23251 9315 BBR  
**GOLDFARBEN** 23251 9315 GC



 [Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	innenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.4
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
<b>INFORMATION</b>	LENS SP-8° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Elektrische Informationen

<b>ELEKTRISCH</b>	48V-DC
<b>KLASSE</b>	III
<b>ART DER DIMMUNG</b>	DALI
<b>ENERGIEKLASSE</b>	F
<b>ZERTIFIKATE</b>	CB, ENEC

### Lichtquelle Info

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	LED array 5,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 519lm
<b>TM-30</b>	rf: 92 / Rg: 98
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>RISIKOGRUPPE</b>	RG2 (threshold 0,6m)
<b>LM80</b>	L90B10 > 41000
<b>BEAMANGLE</b>	8°
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	519lm // 5,7W // 90lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>	397lm // 6,6W // 61lm/W

### Bemerkungen

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

### Erforderliches Zubehör

VIZIR TUBE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Zubehör

VIZIR HONEYCOMB  
 VIZIR SOFTENING LENS

# DELTALIGHT

## M26L - HEDRA 93008 DIM5

23251 9315 BBR

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23251\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

14


Dimmtyp: nicht dimmbar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

34

Dimmtyp: nicht dimmbar




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

14

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

29


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

#### Licht veredelndes Zubehör



**473 03 01 B** VIZIR HONEYCOMB B




**473 03 04** VIZIR SOFTENING LENS

# DELTALIGHT

## M26L - HEDRA 93008 DIM5

23251 9315 BBR

### Beenden Sie Ihr Produkt



**473 01 00 B** VIZIR TUBE B



**473 01 00 FBR** VIZIR TUBE FBR



**473 01 00 FG** VIZIR TUBE FG




**473 01 00 W** VIZIR TUBE W




## KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


### Erhältliche Farben




**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m




**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



### SHIFTLINE M35R profile

### Erhältliche Farben




**23375 0000** SLM35R - PROFILE




# DELTALIGHT

## M26L - HEDRA 93008 DIM5


23251 9315 BBR



**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m



**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m



**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m



Notes: