

DELTALIGHT



M52 - 1 LED 82720 MDL

АРТИКУЛ 421 218 1822 MDL





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 6W / CRI>80 / 2700K / 558lm
SDCM	SDCM2
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	558lm // 6W // 94lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	474lm // 6,9W // 69lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции

DIMMABLE MODULATOR

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **421_218_1XXX_MDL_HAND.pdf**

DELTALIGHT

M52 - 1 LED 82720 MDL

421 218 1822 MDL


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

светильников

Мин. ток | Макс. ток

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 27


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

SMART 48

светильников


Мин. ток | Макс. ток

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 27

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 27


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

светильников

Мин. ток | Макс. ток


ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 13

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 75




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 14

Тип диммирования: не диммированный


M52 - 1 LED 82720 MDL

421 218 1822 MDL




300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W 21

Тип диммирования: не диммированный



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN 34


Тип диммирования: не диммированный



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W 14

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40







21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 29

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SPLITLINE M52 profile	Варианты цвета корпуса
 **420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m	●
 **420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m	●
 **420 52 30 00** SPM52 - PROFILE 3m	●
 **24413 0000** SPM52 - PROFILE	●

M52 - 1 LED 82720 MDL

421 218 1822 MDL

Notes: