


LEDFLEX IN HE HP 940 5m

21035 0240



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.1
ИНФОРМАЦИЯ	MAX.L / FLEX : 5m 160 SMD LED/m DIVIDABLE PER 25mm 24V-DC INCL.10 MOUNTING BRACKETS
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	17W/m / CRI>90 / 4000K / 2550lm/m
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	
Опции	
LEDFLEX IN SUPPLY CABLE SET	
LEDFLEX IN CONNECTION SET	
LEDFLEX IN CONNECTION CLIP SET	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [21035_0220_HAND.pdf](#)

Notes: