
DELTALIGHT



# MICROGRID IN 1 93030


**АРТИКУЛ** 100055 9320 W-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 100055 9320 B-B
**ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ** 100055 9320 B-W
**БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 100055 9320 W-B
**БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ** 100055 9320 W-W










Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее |
| **МОНТАЖ** | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ |
| **РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)** | прямоугольник - 62 x 59 |
| **ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ** | 75 |
| **ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)** | min.12 - max.25 |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP20 |
| **ВЕС (КГ)** | 0.2 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | 0° to 20° swiveling, 350° rotatable |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | LENS FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | III |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | Согласно внешнего блока питания |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | F |
| **СЕРТИФИКАТЫ** | CB, ENEC |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED array 3,9W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385lm |
| **TM-30 ЗНАЧЕНИЯ** | Rf: 92 / Rg: 98 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **ГРУППА РИСКА** | RG2 (threshold 0,6m) |
| **LM80** | L90B10 > 41000 |
| **BEAMANGLE** | 30° |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 385lm // 3,9W // 98lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 292lm // 4,5W // 65lm/W |

**Обязательные комплектующие**

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

**Аксессуары**

MICRO VISOR

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **100055_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# MICROGRID IN 1 93030


100055 9320 W-B

## ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  System ceiling | - |
|  Plasterboard | - |
|  Stucanet | - |
|  Wood | - |
|  Stretched ceiling | - |

## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Аварийные модули



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

**Размер монтажного отверстия (mm): 27**


**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

### Светодиодные источники питания

### # светильников

**Мин. ток | Макс. ток**


# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 3

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V**

**Размер монтажного отверстия (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3


**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 45**

DELTALIGHT

# MICROGRID IN 1 93030


100055 9320 W-B




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 3

**Тип диммирования: не диммированный**


**Размер монтажного отверстия (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 3

**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**


**Размер монтажного отверстия (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 3

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM**


**Размер монтажного отверстия (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 6(6)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**


**Размер монтажного отверстия (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2->4(3)


**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM**

**Размер монтажного отверстия (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 3


**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 4(3)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**


**Размер монтажного отверстия (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->9(10)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**


**Размер монтажного отверстия (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2->4(3)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM**

**Размер монтажного отверстия (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 4(3)


**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 55**

DELTALIGHT

# MICROGRID IN 1 93030


100055 9320 W-B




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 5->7

**Тип диммирования: не диммированный**


**Размер монтажного отверстия (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2->3

**Тип диммирования: не диммированный**


**Размер монтажного отверстия (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 4

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V**


**Размер монтажного отверстия (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 4

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**


**Размер монтажного отверстия (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 6(6)

**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**


**Размер монтажного отверстия (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 4

**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**


**Размер монтажного отверстия (mm): 54**




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 2->2

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**


**Размер монтажного отверстия (mm): 50**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 3->3

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**


**Размер монтажного отверстия (mm): 50**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 3

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**

**Размер монтажного отверстия (mm): 48**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 4(3)


**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 60**

DELTALIGHT

# MICROGRID IN 1 93030

100055 9320 W-B





**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 3

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 30**

## Светопреломляющие устройства




**10034 0010 B** MICRO VISOR B

Notes: