





## LASS-OH! R90 - 4 93034

24822 9320 B

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 24822 9320 B  
**COULEUR OR** 24822 9320 GC



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Plafond Suspendu
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	1.1
<b>ORIENTATION</b>	non réglable
<b>INFORMATIONS</b>	INCL.4 x DOT.COM S6 modules per module: 6 x REFLECTOR FL-34° EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup>

Informations électriques	
<b>CLASSE</b>	III
<b>TYPE DIM</b>	selon le type d'alimentation externe
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	F
<b>CERTIFICATS</b>	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	4 x (LED cluster 6,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 683lm)
<b>VALEURS TM-30</b>	Rf: 90 / Rg: 101
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>BEAMANGLE</b>	34°
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	2732lm // 24,4W // 112lm/W
<b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>	2159lm // 28,1W // 77lm/W

Références obligatoires	
LASS-OH! POWERBOX	
LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM	

Références optionnelles	
CABLE BASE R / S	
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90	
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS	
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS	

# DELTALIGHT

## LASS-OH! R90 - 4 93034

24822 9320 B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24822\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### le cable d'alimentation



**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

**203 99 55 W** CABLE BASE R W



**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

**203 99 56 B** CABLE BASE S B

**203 99 56 W** CABLE BASE S W


#### les alimentations led

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '!' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 50



**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1


Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54

# DELTALIGHT

## LASS-OH! R90 - 4 93034

24822 9320 B



**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 54

### Power box

### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**24814 0075 B** LASS-OH! POWERBOX H15 DIM5 B

1

Type de gradation: DALI




**24814 0080 B** LASS-OH! POWERBOX H15 B

1

Type de gradation: non dimmable


### les sets pour recouvrement plafond



**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO

**204 00 62 B** COVERSET R 62 B

**204 00 62 W** COVERSET R 62 W



**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO


**204 00 90 B** COVERSET R 90 B

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W

# DELTALIGHT

## LASS-OH! R90 - 4 93034


24822 9320 B



**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B


**204 00 100 W** COVERSET R 100 W



**204 62 62 ANO** COVERSET S 62 ANO

**204 62 62 B** COVERSET S 62 B


**204 62 62 W** COVERSET S 62 W



**204 80 80 ANO** COVERSET S 80 ANO

**204 80 80 B** COVERSET S 80 B

**204 80 80 W** COVERSET S 80 W




**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO

**204 90 90 B** COVERSET S 90 B

**204 90 90 W** COVERSET S 90 W

### les accessoires de suspension




**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)

# DELTALIGHT

## LASS-OH! R90 - 4 93034

24822 9320 B




**15225 0340 B** SUSPENSION ST B

Dimension de découpe (mm): 27

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W

### les accessoires pour connexions électriques



**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0360 B** CONNECTION ST B

Dimension de découpe (mm): 43

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

Notes: