




LASS-OH! R90 - 4 93034

24822 9320 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 24822 9320 B
GOUD KLEUR 24822 9320 GC



[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.4 x DOT.COM S6 modules per module: 6 x REFLECTOR FL-34° EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²
Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATES	CB, ENEC
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	4 x (LED cluster 6,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 683lm)
TM-30 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 101
SMDC	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	34°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2732lm // 24,4W // 112lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2159lm // 28,1W // 77lm/W

Benodigdheden

LASS-OH! POWERBOX
LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM

Opties

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24822_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐


203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐

203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIMI

1

☐


Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 54

DELTALIGHT

LASS-OH! R90 - 4 93034

24822 9320 B



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 54

Power box

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



24814 0075 B LASS-OH! POWERBOX H15 DIM5 B

1

☐

Dimtype: DALI




24814 0080 B LASS-OH! POWERBOX H15 B

1

☐

Dimtype: niet dimbaar

Coversets




204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐

204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐





204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐


DELTALIGHT

LASS-OH! R90 - 4 93034

24822 9320 B

	204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W COVERSET R 100 W	☐
	204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W COVERSET S 62 W	☐
	204 80 80 ANO COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W COVERSET S 80 W	☐
	204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W COVERSET S 90 W	☐


Ophang toebehoren

	328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)		

DELTALIGHT

LASS-OH! R90 - 4 93034

24822 9320 B



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Uitsparingsmaat (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

Onderdelen voor elektrische verbinding



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: