

## INLET TRIMLESS H20 930


13215 9300 W-W

ERHÄLTICH IN

**SCHWARZ-WEISS** 13215 9300 B-W

**GOLDFARBEN-WEISS** 13215 9300 GC-W

**WEISS-WEISS** 13215 9300 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	innenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Wand Einbau
<b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b>	rechteck - KIT
<b>EINBAUTIEFE (MM)</b>	50
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.3
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	nicht verstellbar
<b>INFORMATION</b>	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

### Elektrische Informationen

<b>ELEKTRISCH</b>	24V-DC
<b>KLASSE</b>	III
<b>ART DER DIMMUNG</b>	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
<b>ENERGIEKLASSE</b>	E

### Lichtquelle Info

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	1 x LEDFLEX 2,8W / CRI>90 / 3000K / 347lm
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	347lm // 2,8W // 124lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>	139lm // 3,2W // 43lm/W

### Erforderliches Zubehör

MOUNTING KIT INLET TRIMLESS H20  
LED POWER SUPPLY 24V-DC (Remote)

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [13215\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## INLET TRIMLESS H20 930

13215 9300 W-W

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




**300 89 24 150** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

48

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 75




**21012 0101** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1

19

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 65




**21012 0111** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1

29

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 75




**21012 0121** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1

39

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 75




**21012 0135** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5

19

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 65




**21012 0145** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5

29

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 75




**21012 0155** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5

39

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 75



**21012 0160** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

7

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 55

# DELTALIGHT

## INLET TRIMLESS H20 930

13215 9300 W-W



**21012 0171** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1

19



**Dimmtyp: 1-10V**

**Ausschnittmaß (mm): 61**



**21012 0181** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1

29



**Dimmtyp: 1-10V**

**Ausschnittmaß (mm): 70**




**21012 0191** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1

39



**Dimmtyp: 1-10V**

**Ausschnittmaß (mm): 70**



**21012 0205** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5

19



**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 61**



**21012 0225** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5


32



**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 70**

### Mounting Kit



**13210 0050** MOUNTING KIT INLET TRIMLESS H20



**Ausschnittmaß (mm): 205 x 110**

Notes: