

DELTALIGHT

INLET TRIMLESS H20 930

REFERENCIA 13215 9300 W-W

DISPONIBLE EN
NEGRO-BLANCO 13215 9300 B-W
ORO COLOREADO-BLANCO 13215 9300 GC-W
BLANCO-BLANCO 13215 9300 W-W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Pared Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	rectángulo - KIT
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	50
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	24V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	1 x LEDFLEX 2,8W / CRI>90 / 3000K / 347lm
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	347lm // 2,8W // 124lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	139lm // 3,2W // 43lm/W

Requisitos

MOUNTING KIT INLET TRIMLESS H20
LED POWER SUPPLY 24V-DC (Remote)

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **13215_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

INLET TRIMLESS H20 930

13215 9300 W-W

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	**Corriente mín. | Corriente máx.**



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 48

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 75



21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1 — 19

Tipo de regulación: 1 a 10V


Dimensión de corte (mm): 65



21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1 — 29

Tipo de regulación: 1 a 10V


Dimensión de corte (mm): 75



21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1 — 39

Tipo de regulación: 1 a 10V


Dimensión de corte (mm): 75



21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5 — 19

Tipo de regulación: con DALI


Dimensión de corte (mm): 65



21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5 — 29

Tipo de regulación: con DALI


Dimensión de corte (mm): 75



21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5 — 39

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 7


Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 55

DELTALIGHT

INLET TRIMLESS H20 930


13215 9300 W-W



21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 19

Tipo de regulación: 1 a 10V


Dimensión de corte (mm): 61



21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 29

Tipo de regulación: 1 a 10V


Dimensión de corte (mm): 70



21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 39

Tipo de regulación: 1 a 10V


Dimensión de corte (mm): 70



21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5 19

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 61




21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5 32

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 70

Mounting Kit



13210 0050 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS H20

Dimensión de corte (mm): 205 x 110

Notes: