

## INLET TRIMLESS H20 930


13215 9300 W-W

BESCHIKBAAR IN

**ZWART-WIT** 13215 9300 B-W

**GOUD KLEUR-WIT** 13215 9300 GC-W

**WIT-WIT** 13215 9300 W-W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Wand Inbouw
<b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>	rechthoekig - KIT
<b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>	50
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.3
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

### Elektrische info

<b>ELEKTRISCH</b>	24V-DC
<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	1 x LEDFLEX 2,8W / CRI>90 / 3000K / 347lm
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	347lm // 2,8W // 124lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	139lm // 3,2W // 43lm/W

### Benodigdheden

MOUNTING KIT INLET TRIMLESS H20  
LED POWER SUPPLY 24V-DC (Remote)

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [13215\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## INLET TRIMLESS H20 930

13215 9300 W-W

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 89 24 150** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

48

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 75




**21012 0101** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1

19

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 65




**21012 0111** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1

29

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 75




**21012 0121** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1

39

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 75




**21012 0135** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5

19

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 65




**21012 0145** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5

29

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 75




**21012 0155** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5

39

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 75



**21012 0160** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

7

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 55

# DELTALIGHT

## INLET TRIMLESS H20 930

13215 9300 W-W



**21012 0171** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1

19

**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 61**



**21012 0181** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1

29

**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 70**




**21012 0191** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1

39

**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 70**



**21012 0205** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5

19

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 61**




**21012 0225** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5

32

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 70**

### Montage kit



**13210 0050** MOUNTING KIT INLET TRIMLESS H20

**Uitsparingsmaat (mm): 205 x 110**

Notes: