



## LOGIC LINEAR ON 880 93040 DIM5

30835 9335 B

ERHÄLTICH IN



**ALU GRAU** 30835 9335 A

**SCHWARZ** 30835 9335 B

**FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN** 30835 9335 FBRX

**ANTHRAZIT** 30835 9335 N

**WEISS** 30835 9335 W



Auf der Website anzeigen



| Allgemeine Information                |                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH                     | aussenbereich                                                         |
| INSTALLATION                          | Boden Aufbau,Wand Aufbau                                              |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN               | IP67                                                                  |
| SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN | IK07                                                                  |
| GEWICHT (KG)                          | 2                                                                     |
| INFORMATION                           | 16 x LENS WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |
| Elektrische Informationen             |                                                                       |
| ELEKTRISCH                            | 48V-DC                                                                |
| KLASSE                                | III                                                                   |
| ART DER DIMMUNG                       | DALI                                                                  |
| ENERGIEKLASSE                         | E                                                                     |
| ZERTIFIKATE                           | CB, ENEC                                                              |
| Lichtquelle Info                      |                                                                       |
| LIGHTSOURCE NAME                      | LED                                                                   |
| LICHTQUELLE                           | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3597lm                  |
| TM-30                                 | Rf: 92 / Rg: 99                                                       |
| SDCM                                  | SDCM3                                                                 |
| RISIKOGRUPPE                          | RG2                                                                   |
| LM80                                  | L80 > 150000                                                          |
| BEAMANGLE                             | 40°                                                                   |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)            | 3597lm // 28,8W // 121lm/W                                            |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)                | 2738lm // 33,1W // 83lm/W                                             |

### Erforderliches Zubehör

WALL BRACKET SET  
FLOOR BRACKET SET  
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Optionen

THROUGH WIRING SET IP68

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30835\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

| LED Betriebsgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | # Leuchten              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div># Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -&gt; max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div></div> | Min. Strom   Max. Strom |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>171<br/>38<br/>63</div></div> <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>21032 0390</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W</div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div><div>Ausschnittmaß (mm): 75</div></div> | 2 <div></div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

| Befestigungskomponenten                                                                                                                                                            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>30810 0040</div><div>LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND</div></div>                                | <div></div> |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>30810 0040 INOX</div><div>WALL BRACKET SET 60 INOX</div></div>                              | <div></div> |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>30810 0040 N</div><div>WALL BRACKET SET 60 N</div></div>                                    | <div></div> |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>28<br/>42<br/>100</div><div>30810 0050 INOX</div><div>WALL BRACKET SET 100 INOX</div></div> | <div></div> |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>30810 0050 N</div><div>WALL BRACKET SET 100 N</div></div>                                   | <div></div> |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>28<br/>42<br/>200</div><div>30810 0060 INOX</div><div>WALL BRACKET SET 200 INOX</div></div> | <div></div> |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>30810 0060 N</div><div>WALL BRACKET SET 200 N</div></div>                                   | <div></div> |

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 880 93040 DIM5

30835 9335 B



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

☐

### elektrische Anschlussteile



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

**30810 0110** THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: