



LOGIC LINEAR ON 880 93040 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO

30835 9335 B

DISPONIBILE IN



ALU GRIGIO 30835 9335 A

NERO 30835 9335 B

FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 30835 9335 FBRX

ANTRACITE 30835 9335 N

BIANCO 30835 9335 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali		
	AMBIENTE	outdoor
	IP	Pavimento Soffitto/Superficie, Parete Soffitto/Superficie
	PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP67
	PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK07
	PESO (KG)	2
	INFORMAZIONI	16 x LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming
Informazioni elettriche		
	ELETTRICO	48V-DC
	CLASSE DI ISOLAMENTO	III
	TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
	CLASSE ENERGETICA	E
	CERTIFICATI	CB, ENEC
Informazioni sulla Sorgente luminosa		
	LIGHTSOURCE NAME	LED
	SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3597lm
	TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
	SDMC	SDCM3
	GRUPPO DI RISCHIO	RG2
	LM80	L80 > 150000
	BEAMANGLE	40°
	SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3597lm // 28,8W // 121lm/W
	SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2738lm // 33,1W // 83lm/W

Requisiti

WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC


Opzioni


THROUGH WIRING SET IP68

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30835_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led	# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'l' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	Corrente min. Corrente max.

 21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W	2 ☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile	
Dimensione del foro (mm): 75	

Componenti per il fissaggio	
 30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND	☐
30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX	☐
30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N	☐
 30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX	☐
30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N	☐
 30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX	☐
30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N	☐

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 880 93040 DIM5

30835 9335 B



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

☐

Componenti per il collegamento elettrico



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

30810 0110 THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: