



LOGIC LINEAR ON 880 93040 DIM5

ODNIESIENIE

30835 9335 B

DOSTĘPNE W



ALU SZARY 30835 9335 A

CZARNY 30835 9335 B

FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 30835 9335 FBRX

ANTRACYT 30835 9335 N

BIAŁY 30835 9335 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP67
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK07
WAGA (KG)	2
INFORMACJA	16 x LENS WFL-40° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3597lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	40°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3597lm // 28,8W // 121lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2738lm // 33,1W // 83lm/W

Wymagania



WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opcje

THROUGH WIRING SET IP68

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30835_XXX5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED		# opraw
<div><div></div><div># opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.</div></div>		Prąd min. Prąd max.
<div><div></div><div>21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W</div><div>Typ ściemniania: nie ściemnialny</div><div>Wymiar wycięcia (mm): 75</div></div>	2	<input type="text"/>
<hr/>		
Elementy montażowe		
<div><div></div><div>30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND</div></div>		<input type="text"/>
<hr/>		
<div><div></div><div>30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX</div></div>		<input type="text"/>
<hr/>		
<div><div></div><div>30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N</div></div>		<input type="text"/>
<hr/>		
<div><div></div><div>30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX</div></div>		<input type="text"/>
<hr/>		
<div><div></div><div>30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N</div></div>		<input type="text"/>
<hr/>		
<div><div></div><div>30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX</div></div>		<input type="text"/>
<hr/>		
<div><div></div><div>30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N</div></div>		<input type="text"/>

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 880 93040 DIM5

30835 9335 B



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

☐

Elementy połączenia elektrycznego



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

30810 0110 THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: