
DELTALIGHT




# D-LINER 30 INF LOC2 1114 93058 DIM5

**АРТИКУЛ** 32085 9325 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 32085 9325 B-B
**БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ** 32085 9325 W-W




Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее |
| **МОНТАЖ** | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP20 |
| **ВЕС (КГ)** | 0 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | не регулируется |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | 48 x REFLECTOR FL-58°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 520mA-DC<br>INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | I |
| **ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ** | YES |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | диммированный по протоколу DALI |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | C |
| **СЕРТИФИКАТЫ** | EPD |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED cluster 17,3W / CRI>90 / 3000K / 3058lm |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 3058lm // 17,3W // 177lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 2419lm // 19,9W // 122lm/W |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **32085_XXX5_HAND.pdf**

## ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  **Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD** | - |

DELTALIGHT

## D-LINER 30 INF LOC2 1114 93058 DIM5

32085 9325 B-B

Notes: