





INFORM R3 DOWN-UP 93048

26823 9320 W-W

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 26823 9320 B-B
ZWART-FLEMISH GOLD 26823 9320 B-FG
FLEMISH GOLD-ZWART 26823 9320 FG-B
WIT-ZWART 26823 9320 W-B
WIT-WIT 26823 9320 W-W



Bekijk op website



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	4.2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	168 x REFLECTOR WFL-71° (DOWN) EXCL.2 x LED POWER SUPPLY 1050mA-DC (DOWN/UP) INCL.7 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm ²
Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	C
CERTIFICATEN	CB, ENEC
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN: LED cluster 33,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5275lm UP: LED cluster 17W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2638lm
SMD	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN: 5275lm // 33,9W // 155lm/W UP: 2638lm // 17W // 155lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN: 4215lm // 39W // 108lm/W UP: 1688lm // 19,6W // 86lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 1050mA-DC DIM (Remote)

Opties

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [26823_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐


203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐

203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82

1 down | 1 up


☐

DELTALIGHT

INFORM R3 DOWN-UP 93048

26823 9320 W-W

Coversets

	<u>204 00 62 ANO</u>	COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u>	COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u>	COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐

DELTALIGHT

INFORM R3 DOWN-UP 93048

26823 9320 W-W

204 80 80 W COVERSET S 80 W

☐

204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

☐


204 90 90 B COVERSET S 90 B

☐

204 90 90 W COVERSET S 90 W

☐


Ophang toebehoren



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Uitsparingsmaat (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

Onderdelen voor elektrische verbinding



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

DELTALIGHT

INFORM R3 DOWN-UP 93048

26823 9320 W-W

Notes: