





D-LINER 30 INF LOC2 1114 93058 DIM5

32085 9325 W-W

DISPONIBILE IN

NERO-NERO 32085 9325 B-B

BIANCO-BIANCO 32085 9325 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	48 x REFLECTOR FL-58° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 520mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	C
CERTIFICATI	EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 17,3W / CRI>90 / 3000K / 3058lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3058lm // 17,3W // 177lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2419lm // 19,9W // 122lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [32085_XXX5_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

-

DELTALIGHT

D-LINER 30 INF LOC2 1114 93058 DIM5

32085 9325 W-W

Notes: