DELTALIGHT



# D-LINER 30 INF LOC2 1114 93058 DIM5

**ODNIESIENIE** 32085 9325 W-W

DOSTĘPNE W
**CZARNY-CZARNY** 32085 9325 B-B
**BIALY-BIALY** 32085 9325 W-W







Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Sufit Wbudowane |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 0 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | bez regulacji |
| **INFORMACJA** | 48 x REFLECTOR FL-58°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 520mA-DC<br>INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **ELEKTRYCZNY** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **KLASA** | I |
| **W ZESTAWIE ZASILACZ** | YES |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | ściemnialny poprzez DALI |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | C |
| **CERTYFIKATY** | EPD |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED cluster 17,3W / CRI>90 / 3000K / 3058lm |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 3058lm // 17,3W // 177lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 2419lm // 20W // 122lm/W |

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **32085_XXX5_HAND.pdf**

## KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
| **Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD** | - |

DELTALIGHT

## D-LINER 30 INF LOC2 1114 93058 DIM5

32085 9325 W-W

Notes: