



COMPO S HP 92741

PRODUCTREFERENTIE 9 15719 9230 B


BESCHIKBAAR IN

ZWART 9 15719 9230 B

CHROOM 9 15719 9230 C

DONKER CHROOM 9 15719 9230 DC

WIT 9 15719 9230 W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 120
INBOUWDIEPTE (MM)	114
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.166
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 9,3W / CRI>90 / 2700K / 856lm
SMD	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	856lm // 9,3W // 96lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	650lm // 10,7W // 61lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Accessoires

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [9_15719_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

COMPO S HP 92741

9 15719 9230 B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED Voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

15710 3100

LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA

1->4

15710 3400

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 25W NO DIM 500mA

1->2

15710 3900

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 500mA

1

15710 4600

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 500mA

1

15710 5000

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA

1->13

Dimtype: DALI

15710 5400

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA

1->2

Dimtype: DALI

Montage kit



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

Uitsparingsmaat (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W

COMPO S HP 92741

9 15719 9230 B



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

☐

Uitsparingsmaat (mm): 55

Licht veranderende onderdelen

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

☐

Uitsparingsmaat (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

☐

Uitsparingsmaat (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

☐

Uitsparingsmaat (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

☐

Uitsparingsmaat (mm): 26,5

Notes: