



## LOGIC 190 R OK 92714

30216 9210 INOX

DISPONIBLE EN  
INOX 30216 9210 INOX



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                                      |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                          | exterieur                                                                                                                                     |
| INSTALLATION                         | Sol Encastré                                                                                                                                  |
| FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)       | circulaire - BOX                                                                                                                              |
| PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)       | 190                                                                                                                                           |
| INDICE DE PROTECTION                 | IP67                                                                                                                                          |
| PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE | IK10                                                                                                                                          |
| POIDS (KG)                           | 2                                                                                                                                             |
| ORIENTATION                          | 0° à 25° inclinable                                                                                                                           |
| INFORMATIONS                         | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 10mm max.500kg |

### Informations électriques

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| ÉLECTRIQUE       | 220-240V / 50-60Hz |
| CLASSE           | I                  |
| ALIMENTATION     | YES                |
| TYPE DIM         | non dimmable       |
| CLASSE D'ÉNERGIE | F                  |
| CERTIFICATS      | CB, ENEC, EPD, RCM |

### Info Source lumineuse

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                  |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1466lm |
| VALEURS TM-30                     | Rf: 91 / Rg: 100                                     |
| SDCM                              | SDCM3                                                |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG2                                                  |
| LM80                              | L80 > 150000                                         |
| BEAMANGLE                         | 14°                                                  |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 1466lm // 12,6W // 116lm/W                           |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 1039lm // 14,5W // 72lm/W                            |

### Références obligatoires

LOGIC 190 R BOX


### Références optionnelles

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30216\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### boîtiers pour montage au sol




**30210 0010** LOGIC 190 R BOX


☐

Dimension de découpe (mm): 300 x 230

#### les connexions étanches




**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

#### divers



**30210 0020** LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: